

Elaborado por: Grupo da Qualidade

Aprovado por: Diretoria

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Fixa-Fácil de Alto Desempenho - AFF BRSG A 1.1

**Propriedades Físicas Típicas**

Propriedade	Tolerância	Unidade	Valor
Espessura sem Filme de Poliéster	+/- 10%	mm	1,10
Adesão Peel 90° - Alumínio	ASTM 3330	Kgf /25,4 mm	4,78
Adesão Peel 90° - Aço	ASTM 3330	Kgf /25,4 mm	6,57
Adesão Peel 90° - Vidro	ASTM 3330	Kgf /25,4 mm	5,63
Resistência a Temperatura	ASTM 3330	°C	-40°C a 120°C

**Informações Adicionais**

Fita de Vedação com adesivo acrílico branco com incrível propriedade de adesão , face única e dorso de Poliéster.

Fita desenvolvida para aplicações de vedação extrema mesmo em elevadas temperaturas.

Possui entre outras características a ótima conformabilidade e resistência a intempéries como raio UV.

**Aplastec Plásticos Técnicos Ltda.**

Rua Dr. Vicente Giacaglioni ,n° 790 - Vila Alpina - São Paulo - SP - Brasil

CEP: 03203-000 Telefone: 4221-6887 / 4229-0751 / 4221-9938